



Προϊόν:	Χαλί υψηλής ορατότητας	Βασικά μεγέθη με περίγραμμα:	60 εκ., 75 εκ., 85 εκ., 115 εκ., 150 εκ., και 200 εκ.,
Λεπτομέρειες προϊόντος:	<ul style="list-style-type: none"> » Τυπωμένο μήνυμα ασφαλείας » Πολύ ορατά γραφικά » Σχέδια Custom » Έλεγχος σκόνης, ρύπων και υγρασίας » Αντιολισθητική πλάτη από ελαστικό » Χωρίς PVC » Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση » Εγγύηση κατασκευαστών 5 ετών * » Κατασκευάζεται στην Ευρώπη 	Βασικό πλάτος χωρίς περίγραμμα:	3 εκ., μικρότερο από ό,τι για χαλάκια με περίγραμμα (π.χ. 57 εκ.)
Πυροπροστασία:	EN 13501-1 / CfI-s1	Βασικό μήκος: Κατά παραγγελία μήκη:	όλα τα μήκη έως 400 εκ., έως και 700 εκ.,
Στατική ηλεκτρική τάση:	EN 14041 Αντιστατικό	Χρωματισμός:	Διαδικασία εκτύπωσης Chromojet
Αντίσταση ολίσθησης:	NFSI Υψηλή πρόσφυση	Πέλμα:	100% Υψηλός-Νάilon (HTN) πολυαμίδιο 6.6
Συνολικό βάρος χαλιού:	2.48 χλγ/τμ.	Υψος πέλματος:	περίπου 8 χλστ
Συνολικό ύψος πέλματος:	περίπου 9 χλστ	Βάρος πέλματος:	χωρίς υπόστρωμα: 680 γρ/τμ., με υπόστρωμα: 780 γρ/τμ.,
Απορρόφηση ακαθαρσιών:	600 γρ/τμ.	Υπόστρωμα:	100 % Ελαστικό νιτριλίου
Απορρόφηση υγρασίας:	3 - 4 λίτρα/τμ.	Πάχος ελαστικού:	Διατίθεται με πλισέ ή ομαλή υποστήριξη
Περιοχές εφαρμογής:	<ul style="list-style-type: none"> » Εσωτερική τοποθέτηση » Χώροι εργασίας » Εργοστάσια » Γραφεία 	Βάρος ελαστικού:	1.40 χλστ
		Πλάτος περιγράμματος:	1.70 χλγ/τμ.
		Πάχος περιγράμματος:	20 χλστ
		Καθαρισμός χαλιού:	Διατίθεται με ή χωρίς περίγραμμα
			2.40 χλστ
			» Πλένεται μέχρι 60 °C
			» Στεγνώνει σε στεγνωτήριο έως 60 °C

Χρώματα:

