



<b>Προϊόν:</b>	Iron-Horse XL	<b>Βασικά μεγέθη με περίγραμμα:</b>	85 εκ., 115 εκ. και 150 εκ.,
<b>Λεπτομέρειες προϊόντος:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Εξαιρετική συγκράτηση βρωμιάς</li> <li>» Βελτιωμένη ικανότητα συγκράτησης νερού</li> <li>» Αντιολισθητικό υπόστρωμα από ελαστικό</li> <li>» Ανθεκτικό στον ήλιο</li> <li>» Χωρίς PVC</li> <li>» Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση</li> <li>» Εγγύηση κατασκευαστών 5 ετών *</li> <li>» 11 χρόνια εγγύηση για σημαντική απώλεια χρώματος</li> <li>» Κατασκευάζεται στην Ευρώπη</li> </ul>	<b>Βασικά μεγέθη χωρίς περίγραμμα:</b>	3 εκ., μικρότερο από ό,τι για χαλιά με περίγραμμα (π.χ. 82 cm)
<b>Πυροπροστασία:</b>	EN 13501-1 / Cfl-s1	<b>Μήκος :</b>	όλα τα μήκη έως 400 εκ.,
<b>Στατική ηλεκτρική τάση:</b>	EN 14041 Αντιστατικό	<b>Κατά παραγγελία μήκος:</b>	έως και 700 εκ.,
<b>Αντίσταση ολίσθησης:</b>	NFSI Υψηλή πρόσφυση	<b>Χρωματισμός:</b>	Ίνα βαμμένη
<b>Συνολικό βάρος χαλιού:</b>	2.54 γρ/τμ.	<b>Πέλμα:</b>	100 % Νάilon υψηλής περιστροφής Πολυαμιδής 6
<b>Συνολικό ύψος χαλιού:</b>	περίπου 13 - 14 χλστ	<b>Υψος πέλματος:</b>	περίπου 12 - 13 χλστ
<b>Απορρόφηση ακαθαρσιών:</b>	1000 γρ/τμ.	<b>Βάρος πέλματος:</b>	χωρίς υπόστρωμα: 740 γρ/τμ.
<b>Απορρόφηση υγρασίας:</b>	4 - 5 λίτρα/τμ.	<b>Βάρος πέλματος με υπόστρωμα:</b>	840 γρ/τμ.
<b>Περιοχές εφαρμογής:</b>	» Είσοδοι με πολλή κίνηση	<b>Υπόστρωμα:</b>	100 % Ελαστικό νιτριλίου
		<b>Πάχος ελαστικού:</b>	Διατίθεται με πλισέ ή λείο υπόστρωμα
		<b>Βάρος ελαστικού:</b>	1.40 χλστ
		<b>Πλάτος περιγράμματος:</b>	1.70 χλγ/τμ.
		<b>Πάχος περιγράμματος:</b>	20 χλστ
		<b>Καθαρισμός χαλιού:</b>	Διατίθεται με ή χωρίς περίγραμμα
			2.40 χλστ
			» Πλένεται έως 60 °C
			» Στεγνώνει σε στεγνωτήριο έως 60 °C

## Χρώματα:

