



Προϊόν:	Jet-Print	Τυπικά μεγέθη με περιθώρια:	60 εκ., 75 εκ., 85 εκ., 115 εκ., 150 εκ., και 200 εκ.,
Λεπτομέρειες προϊόντος:	<ul style="list-style-type: none"> » Προσαρμοσμένα σχέδια » Σταματά τη βρωμιά και την υγρασία » Ανθεκτική επιφάνεια από νάιλον » Ειδικά χρώματα από Pantone, HKS ή RAL είναι δυνατά με επιπλέον χρέωση » Δυνατότητα ειδικών σχημάτων » Αντιολισθητική πλάτη από καουτσούκ » Χωρίς PVC » Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση » Εγγύηση κατασκευαστών 5 ετών * » Κατασκευασμένο στην Ευρώπη 	Στάνταρτ μεγέθη Χωρίς περίγραμμα:	3 εκ., μικρότερο από ό,τι τα χαλιά μεπερίγραμμα (π.χ. 57 εκ.)
Συμπεριφορά ανάφλεξης:	EN 13501-1 / CfI-s1	Στάνταρτ μήκος: Μήκη κατά παραγγελία:	όλα τα μήκη έως 400 εκ., έως και 700 εκ.,
Στατική ηλεκτρική τάση:	EN14041 Αντιστατικό	Χρωματισμός:	Διαδικασία εκτύπωσης Chromojet
Αντίσταση ολίσθησης:	NFSI Υψηλή πρόσφυση	Πέλμα:	100 % Νάιλον-Υψηλής περιστροφή (HTN) πολυαμίδη 6.6 περίπου. 8 χλστ.
Συνολικό βάρος χαλιού: Συνολικό ύψος:	2.48 χγρ/τ.μ περίπου. 9 χλστ.	Ύψος πέλματος:	χωρίς υπόστρωμα: 680χλγρ/τ.μ. με υπόστρωμα: 780χλγρ/τ.μ.
Απορρόφηση βρωμιάς: Απορρόφηση υγρασίας:	600 χλγρ/τ.μ. 3 - 4 λίτρα/τ.μ.	Βάρος πέλματος:	
Περιοχές εφαρμογής:	<ul style="list-style-type: none"> » Εσωτερική τοποθέτηση » Είσοδοι » Εταιρική ταυτότητα » Σημείο πώλησης » Οποιοδήποτε μήνυμα μάρκετινγκ 	Υπόστρωμα:	100 % Ελαστικό νιτριλίου Διατίθεται με λακάκι ή λείο υπόστρωμα
		Πάχος ελαστικού: Βάρος ελαστικού: Πλάτος περιγράμματος:	1,40 χλστ 1.70 χλγρ/τ.μ 20 χλστ Διατίθεται με ή χωρίς περίγραμμα
		Πάχος περιγράμματος:	2.40 χλστ
		Καθαρισμός:	» Πλένεται στους 60 °C » Στεγνώστε μέχρι 60 °C

Χρώματα:

