



<b>Προϊόν:</b>	Kleen-Komfort Standard	<b>Βασικά μεγέθη:</b>	60 x 85 εκ., 85 x 150 εκ., 85 x 285 εκ., Σημείωση: Το μέγεθος 85 x 285 εκ., δεν πλένεται - χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα, βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα υψηλής πίεσης
<b>Λεπτομέρειες προϊόντος:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Αντιοξειδωτικό χαλί βαρέως τύπου για βιομηχανικές περιοχές</li> <li>» Ανακούφιση για τους μύς και τις αρθρώσεις</li> <li>» Αντιολισθητική λαστιχένια πλάτη</li> <li>» Μαξιλάρι για μακροχρόνια άνεση</li> <li>» Άκρες χαμηλού προφίλ</li> <li>» Χωρίς PVC</li> <li>» Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση</li> <li>» Εγγύηση κατασκευαστών 5 ετών *</li> <li>» Κατασκευάζεται στην Ευρώπη</li> </ul>	<b>Ελαστικό:</b>	100 % ελαστικό νιτριλίου
		<b>Πάχος ελαστικού:</b>	3.60 χλστ
		<b>Βάρος ελαστικού:</b>	περίπου 4.18 χλγρ/τμ
		<b>Αφρός:</b>	100 % αφρός νιτριλίου
		<b>Πάχος αφρού:</b>	11.5 χλστ
		<b>Μέσο βάρος αφρού:</b>	περίπου 3.00 χλγρ/τμ
<b>Συμπεριφορά ανάφλεξης:</b>	DOC-FF-1-70	<b>Καθάρισμα:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Πλένεται στους 60 °C</li> <li>» Βούρτσα</li> <li>» Καθαρισμός με λάστιχο νερού υψηλής πίεσης</li> </ul>
<b>Στατική ηλεκτρική τάση:</b>	EN 14041 Αντιστατικό		
<b>Αντίσταση ολίσθησης:</b>	NFSI Υψηλή πρόσφυση		
<b>Συνολικό βάρος χαλιού:</b>	περίπου 7.18 χλγρ/τμ		
<b>Συνολικό ύψος:</b>	περίπου 15 χλστ		
<b>Περιοχές εφαρμογής:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Βιομηχανικοί σταθμοί εργασίας</li> <li>» Οπουδήποτε το προσωπικό στέκεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα</li> </ul>		

#### Λεπτομέρεια επιφάνειας:

