



Προϊόν:	Monotone	Βασικά πλάτη με περιγράμματα:	85 εκ., 115 εκ., και 150 εκ.,
Λεπτομέρειες προϊόντος:	<ul style="list-style-type: none"> » Συμπληρωματικά απλά χρώματα » Έλεγχος σκόνης, ρύπων και υγρασίας » Εξαιρετικά ανθεκτική επιφάνεια από νάilon » Αντιολισθητική λασιχένια πλάτη » Ανθεκτικό στο φως και το χρώμα » Χωρίς PVC » Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση » Εγγύηση κατασκευαστών 5 ετών * » 11 χρόνια εγγύηση για σημαντική απώλεια χρώματος » Κατασκευασμένο στην Ευρώπη 	Βασικό πλάτος χωρίς περίγραμμα:	3 εκ., μικρότερο από ό, τι για χαλάκια με περίγραμμα (π.χ. 82 εκ.)
Συμπεριφορά καψίματος:	EN 13501-1 / Cf1-s1	Τυπικά μήκη κατά παραγγελία μήκη:	όλα τα μήκη έως 400 εκ., έως 700 εκ.,
Αντίσταση ολίσθησης:	NFSI Υψηλή πρόσφυση	Χρωματισμός:	Βαμμένο νήμα
Συνολικό βάρος χαλιού:	2.40 χλγρ/τμ	Πέλας:	100 % Νάilon Υψηλής Περιστροφής (HTN) Polyamide 6
Συνολικό ύψος:	περίπου 11 - 12 χλστ	Υψος πέλματος:	περίπου 10 - 11 χλστ
Απορρόφηση ακαθαρσιών:	800 γρ/τμ	Βάρος πέλματος:	χωρίς υπόστρωμα: 600 γρ/τμ με υπόστρωμα: 700 γρ/τμ
Απορρόφηση υγρασίας:	3 - 4 λίτρ/τμ	Υπόστρωμα:	100 % Ελαστικό Νιτριλίου
Περιοχές εφαρμογής:	<ul style="list-style-type: none"> » Πολυσύχναστες δημόσιες εισόδους » Επιχειρηματικές δεξιώσεις » Διάδρομοι » Ανελκυστήρες » Χώροι ανάπαυσης 	Πάχος ελαστικού:	Διατίθεται με πλισέ ή λείο υπόστρωμα 1.40 χλστ
		Βάρος ελαστικού:	1.70 χλγρ/τμ
		Πλάτος περιγράμματος:	20 χλστ
		Πάχος περιγράμματος:	Διατίθεται με ή χωρίς περίγραμμα
			2.40 χλστ
		Καθαρισμός:	» Πλένεται στους 60 °C » Στεγνώνει μέχρι 60 °C

Χρώματα:
