



Προϊόν:	Super-Mat	Τυπικά πλάτη με περιγράμματα: 85 εκ., 115 εκ., και 150 εκ.,
Λεπτομέρειες προϊόντος:	<ul style="list-style-type: none"> » Διπλή απόδοση - ξύστε και σκουπίστε » Αντιολισθητική λαστιχένια πλάτη » Ανθεκτικό στο φως και το χρώμα » Χωρίς PVC » Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση » Εγγύηση κατασκευαστών 5 ετών * » 11 χρόνια εγγύηση για σημαντική απώλεια χρώματος » Κατασκευασμένο στην Ευρώπη 	Βασικό πλάτος χωρίς περιγράμματα: 3 εκ., μικρότερο από ό, τι για χαλάκια με περιγράμματα (π.χ. 82 εκ.,) Τυπικά μήκη: κατά παραγγελία μήκη: όλα τα μήκη έως 400 εκ., έως 700 εκ., Χρωματισμός: Βαμμένη ίνα Πέλμα: 100 % Νάιλον Υψηλής Περιστροφής (HTN) Πολυαμίδιο 6 με μονόνημα Υψος πέλματος: Βάρος πέλματος: χωρίς υπόστρωμα: 695 γρ/τμ με υπόστρωμα: 940 γρ/τμ Υπόστρωμα: 100 % Ελαστικό νιτριλίου Πάχος ελαστικού: Βάρος ελαστικού: Πλάτος περιγράμματος: Διατίθεται με πλισέ ή λείο υπόστρωμα 1,80 χλστ 2.20 χλγρ/τμ 20 χλστ Διατίθεται με ή χωρίς περιγράμματα Πάχος περιγράμματος: 2.80 χλστ Καθάρισμα: » Πλένεται στους 60 °C » Στεγνώστε μέχρι 60 °C
Συμπεριφορά καψίματος:	EN 13501-1 / Dfl-s1	
Στατική ηλεκτρική τάση:	EN 14041 Αντιστατικό	
Αντίσταση ολίσθησης:	NFSI Υψηλή πρόσφυση	
Συνολικό βάρος χαλιού: Συνολικό ύψος:	3.10 χλγρ/τμ περίπου 9 - 10 χλστ	
Απορρόφηση ακαθαρσιών: Απορρόφηση υγρασίας:	900 γρ/τμ 3 - 4 λίτρ/τμ	
Περιοχές εφαρμογής:	<ul style="list-style-type: none"> » Περιοχές μεγάλης κυκλοφορίας » Πολυσύχναστες εισοδοί 	

Χρώματα:

